


三防平板终端

EM-Q88



功能特点

- 支持Android 9.0系统，运行速度快，性能稳定，操作方便；
- 集成3G/4G全网通、WiFi、蓝牙等多种通讯方式，无线通讯功能强大；
- 配备7500mAh大容量电池，机器续航能力6~8小时，出色适应各种环境下的移动工作需求；
- IP67高防护等级，工业级三防品质，符合美军标MIL-STD-810G防震耐冲击，可应用于各种复杂苛刻的工作环境；
- 支持GPS，Glonass定位系统，定位更准确；
- 后置1300万像素摄像头，轻松采集各位图像和视频信息；
- 内置NFC等功能模块，满足多行业的应用需求。

产品六视图




规格参数

基本参数	
外观尺寸	220 x 143 x 16mm
整机重量	裸机647g
整机颜色	黑色
显示屏	8寸IPS屏 16:10, 分辨率800*1280, 450Nit
触控屏	5点电容屏, G+G
摄像头	前置5.0MP+后置13MP, 后置带闪光灯
I/O接口	SIM卡 x 1、 TF卡 x 1 最大支持128G、 Micro USB 3.0 x 1、 Φ3.5mm 标准耳机接口 x 1、 Φ3.5mm DC电源接口 x 1、 HDMI 1.4a Type C x 1
电源适配器	AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/3A
GPS导航	支持GPS, Glonass, 捕获灵敏度: -140 dBm
电池性能	
电池容量	3.7V/7500mAh
类型	内置聚合物锂离子电池
续航时间	约6.5小时(默认50%音量, 默认LCD最大亮度, 播放1080P高清视频)

性能参数	
CPU	MSM8953 八核
操作系统	Android 9.0
内存	4GB LPDDR3
存储容量	64GB
数据通讯	
WIFI	WIFI 802.11 b/g/n/a/ac 频率2.4G+5G 双频
Bluetooth	BT4.0 (BLE) class1 传输距离: 10m
3G/4G	CMCC 4M: LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 WCDMA: 1/2/5/8 GSM: 2/3/5/8
产品可靠性	
跌落高度	美军标MIL-STD-810G, 1.22米耐摔落
工作温度	-20 °C ~ 55 °C
存储温度	-30 °C ~ 70 °C
湿度	95%, 不凝结
防护等级	IP67

可选配件



TP保护膜



绑带



皮套



手写笔

应用领域

可选多种模块及配件, 满足客户对工业、车载、教育、勘探、鱼牧业、医疗、金融、制造等行业需求。



户外勘探



仪器检测



智能制造



智慧医疗