

三防平板终端

EM-T75



功能特点

- 支持Android 8.1系统，运行速度快，性能稳定，操作方便；
- 集成3G/4G全网通、WiFi、蓝牙等多种通讯方式，无线通讯功能强大；
- 内置7500mAh聚合物锂离子电池，机器续航能力6~8小时，出色适应各种环境下的移动工作需求；
- IP65高防护等级，工业级三防品质，符合美军标MIL-STD-810G防震耐冲击，可应用于各种复杂苛刻的工作环境；
- 支持GPS，glonass定位系统，定位更准确；
- 800x1280的IPS高清屏，1000nit高亮屏，更适用于户外严苛环境；
- 支持一维/二维、UHF、NFC、身份证等功能模块自由选配，满足多行业的应用需求。

产品六视图



规格参数

基本参数	
外观尺寸	217 x 134 x 21.4mm
整机重量	裸机680g
整机颜色	黑色
显示屏	7寸IPS屏 16:10, 分辨率800*1280, 1000 nit
触控屏	5点电容屏, G+G, 支持手套触摸
摄像头	前置5.0MP+后置13MP, 自动对焦带闪光灯
I/O接口	HDMI 1.4a Type C x 1、 Micro USB 2.0 x 1、 SIM卡 x 2、TF卡 x 1 最大支持128G、 12pins Pogo Pin x 1、 Φ3.5mm 标准耳机接口 x 1、 Φ3.5mm DC电源接口 x 1
电源适配器	AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/3A
GPS导航	支持GPS、glonass

可选模块	
NFC	DS_ST21NFCD_V3,读卡距离: 2-4cm
一维码	N4313, 光学分辨率: 5mil, 扫描速度: 50次/s
二维码	N3680/SE4710, 光学分辨率: 5mil, 扫描速度: 50次/s
UHF	M-550 UHF RFID 超薄一体化模块
身份证	支持二代三代身份证读取及身份证内指纹信息读取
指纹	公安部认证指纹模块, 支持居民身份证指纹采集模块

性能参数	
CPU	MTK 8735A 四核
操作系统	Android 8.1
内存	2GB LPDDR3
存储容量	32GB/64GB

电池性能	
电池容量	3.7V/7500mAh
类型	内置聚合物锂离子电池
续航时间	约7.5小时(默认50%音量, 默认LCD50%亮度, 播放1080P高清视频)

数据通讯	
WIFI	WIFI 802.11(ac/a/b/g/n) 频率2.4G+5.8G 双频
Bluetooth	BT4.0 (BLE) class1.5 传输距离: 10m
2G/3G/4G	LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900MHz

产品可靠性	
跌落高度	美军标MIL-STD-810G, 1.22米耐摔落
工作温度	-20 °C ~ 60 °C
存储温度	-30 °C ~ 70 °C
湿度	95%, 不凝结
防护等级	IP65

可选配件



车载支架



充电底座




绑带

应用领域

可选多种模块及配件, 满足客户对工业、车载、教育、勘探、鱼牧业、医疗、金融、制造等行业需求。



仓储管理



制造业



户外检测



畜牧管理