


# 三防平板终端

## EM-I18H



### 功能特点

- 支持Windows 10系统，运行速度快，性能稳定，操作方便；
- 集成3G/4G全网通、WiFi、蓝牙等多种通讯方式，无线通讯功能强大；
- 内置10000mAh聚合物锂离子电池，机器续航能力10小时左右，出色适应各种环境下的移动工作需求；
- IP65高防护等级，工业级三防品质，符合美军标MIL-STD-810G防震耐冲击，可应用于各种复杂苛刻的工作环境；
- 支持GPS定位系统，定位更准确；
- 800x1280的IPS高清屏，可选SLR 阳光可视膜，更适用于各种户外环境；
- 内置NFC等功能模块，满足多行业的应用需求。

### 产品六视图




## 规格参数

基本参数	
外观尺寸	266 x 174.4 x 15.7mm
整机重量	裸机927g
整机颜色	黑色
显示屏	10.1寸IPS屏 16:10, 分辨率800*1280
触控屏	10点电容屏, G+G
摄像头	前置2.0MP+后置5.0MP
I/O接口	SIM卡 x 1、 TF卡 x 1 最大支持128G、 Φ3.5mm 标准耳机接口 x 1、 Φ3.5mm DC电源接口 x 1、 USB 3.0 x 1、 HDMI 1.4a x 1
电源适配器	AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/3A
GPS导航	支持GPS
电池性能	
电池容量	3.7V/10000mAh
类型	内置聚合物锂离子电池
续航时间	约10小时(默认50%音量, 默认200流明亮度, 播放1080P高清视频)

性能参数	
CPU	Intel Cherry Trail Z8350
操作系统	Windows 10
内存	2GB/4GB LPDDR3
存储容量	32GB/64GB/128GB
数据通讯	
WIFI	WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5.8G 双频
Bluetooth	BT4.2 (BLE) class1 传输距离: 10m
3G/4G	LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900MHz
产品可靠性	
跌落高度	美军标MIL-STD-810G, 1.22米耐摔落
工作温度	-20 °C ~ 60 °C
存储温度	-30 °C ~ 70 °C
湿度	95%, 不凝结
防护等级	IP65

## 可选配件



TP保护膜



绑带



皮套



手写笔

## 应用领域

可选多种模块及配件, 满足客户对工业、车载、教育、勘探、鱼牧业、医疗、金融、制造等行业需求。



设备检测



工业自动化



车载设备



智慧医疗